

FECHA: 13 de Abril de 2010

INSTRUCCIONES DE ACTIVACIÓN DEL MANDO MARCA BFT MODELOS TRC Y MITO

Este mando es evolutivo. Esto significa que cada vez que se pulsa el botón cambia de código. Por este motivo el receptor tiene que memorizar cada mando. Para dar de alta el mando tiene que seguir las siguientes instrucciones. Hay dos modos de hacerlo, Memorización en el receptor y vía radio, mediante un mando que ya funcione.

Modo 1 (Memorización en el receptor)

Abrimos el receptor. Dentro encontramos dos pequeños pulsadores, sobre el cual está serigrafiado SW1* y SW2*.

Activación del botón 1:

Paso 1. Pulsar el botón SW1, hasta que el led rojo del receptor empiece a parpadear. Cuando comience el parpadeo dejamos de pulsar el botón.

Paso 2. A continuación pulsamos el botón escondido del mando nuevo que queremos activar (si el mando no tiene botón escondido esta función se hace pulsando los dos botones a la vez), el led DL1 del receptor permanecerá encendido de manera fija.

Paso 3. Pulsamos el botón de apertura del mando nuevo que queremos activar , el led DL1 del receptor se pondrá a parpadear de nuevo. Esperar hasta que el led del receptor se apague completamente.

Activación del botón 2:

Paso 1. Pulsar el botón SW2, hasta que el led rojo del receptor empiece a parpadear. Cuando comience el parpadeo dejamos de pulsar el botón.

Paso 2. A continuación pulsamos el botón escondido del mando nuevo que queremos activar (si el mando no tiene botón escondido esta función se hace pulsando los dos botones a la vez), el led DL1 del receptor permanecerá encendido de manera fija.

Paso 3. Pulsamos el botón de apertura del mando nuevo que queremos activar, el led DL1 del receptor se pondrá a parpadear de nuevo. Esperar hasta que el led del receptor se apague completamente.

Comprobar que el mando funciona correctamente.

Modo 2 (Memorización a distancia)

Esta función no está habilitada en todos los receptores ni mandos, por lo tanto recomendamos siempre seguir el primer procedimiento.

Activación del botón 1:

Paso 1. Pulsar el botón escondido del mando que ya funciona (si el mando no tiene botón escondido esta función se hace pulsando los dos botones a la vez), a continuación pulsamos el botón 1 del mismo mando.

Paso 2. A continuación pulsamos el botón escondido del mando nuevo que queremos activar(si el mando no tiene botón escondido esta función se hace pulsando los dos botones a la vez) , a continuación pulsamos el botón 1 del mismo mando.

Activación del botón 2:

Paso 1. Pulsar el botón escondido del mando que ya funciona (si el mando no tiene botón escondido esta función se hace pulsando los dos botones a la vez), a continuación pulsamos el botón 2 del mismo mando.

Paso 2. A continuación pulsamos el botón escondido del mando nuevo que queremos activar (si el mando no tiene botón escondido esta función se hace pulsando los dos botones a la vez) a continuación pulsamos el botón 2 del mismo mando.

Comprobar que el mando funciona correctamente.

