

INSTRUCCIONES MANDO MULTI.

La frecuencia de trabajo se ajusta automáticamente de 280 a 900 Mhz. Tambien se ajusta automáticamente modulación AM o FM.

PROCESO DE COPIA.

Presionar el botón 1 del mando MULTI y sin soltarlo presionar cuatro veces el botón 2 del mismo mando.

Acercar el mando de muestra y presionar el botón que queremos copiar , hasta que la luz del mando nuevo parpadee , si se queda fija volvemos a pulsar el mismo botón. Despues pulsar el botón del mando nuevo donde queremos grabar el código.

Repetir la operación para los otros botones.

FUNCIONES ESPECIALES PARA MANDOS EVOLUTIVOS.

Cuando copiamos un mando evolutivo podemos hacer un clon del mando de muestra. Para ello pulsaremos el botón 2 y manteniéndolo pulsado , pulsaremos el botón 1 , 4 veces. Despues procedemos igual que la función normal.

Para un mando evolutivo podemos hacer que siempre transmita la misma trama , para ello pulsamos el botón 3 y manteniendo pulsado , pulsamos 4 veces el botón 1. Despues seguimos con el procedimiento normal.

Alta automática , esta función solo funciona si en el receptor esta habilitado para altas via radio. Pulsaremos el botón de abrir del mando nuevo durante 10 segundos y comprobamos si la puerta se abre. En este caso ya estaría dado de alta , si esto no ocurre hay que darlo de alta en el receptor igual que el original.